



## Dischi Diamantati Trizact™ HX Rosso e Blu

Per la preparazione di pavimentazioni in marmo / pietra porosa / graniglia / cemento

Scheda tecnica

TD145

Data: Febbraio 2012

Sostituisce: versione Agosto 2011

Pag. 1 / 1

### Descrizione:

I dischi diamantati 3M Trizact™ HX ideali per la preparazione delle superfici, sono costituiti da una miscela di resina e abrasivo diamantato applicata su un resistente supporto in tela. Consentono di rinnovare pavimenti danneggiati in marmo/ pietra porosa / cemento, eliminando i graffi e preparandoli all'applicazione di un prodotto protettivo o all'operazione di lucidatura.

### Caratteristiche speciali:

- Adatti a vari tipi di pavimenti in pietra porosa: marmo, graniglia, cemento, granito
- 2 colori disponibili: rosso (grana grossa, più abrasiva) e blu (grana fine, meno abrasivo)
- Ottimi risultati di preparazione, con eliminazione completa dei graffi per una migliore finitura
- Prestazioni omogenee e costanti, grazie all'esclusiva struttura in 3D
- Elevata durata, ideali per preparare superfici di grandi dimensioni
- Utilizzabili con macchine monospazzola o lavasciuga
- Supporti forniti in dotazione

### Applicazione:

I dischi 3M Trizact™ HX possono essere utilizzati con monospazzola e lavasciuga, a bagnato, su pavimenti in marmo / pietra porosa, graniglia, cemento, granito.

### Istruzioni per l'uso:

1. Installare quattro dischi diamantati 3M Trizact™ HX ROSSI su un disco per pavimenti non troppo aggressivo, ad esempio un disco 3M Scotch-Brite™ bianco o viola (**lato chiaro**), come illustrato nella foto seguente.
2. Accertarsi che i dischi 3M Trizact™ siano fissati saldamente. Dopo l'applicazione, si consiglia di appoggiare il piede su ciascun disco e ompiere una

leggera torsione in modo che i "peduncoli" presenti sul supporto del disco 3M Trizact™ si fissino bene al disco per pavimenti. Il mancato svolgimento di questa operazione potrebbe determinare il distacco dei dischi durante l'utilizzo.



3. Utilizzare un detergente neutro o acqua. Compiere sei passaggi sul pavimento (il movimento avanti e indietro costituisce due passaggi). Se si utilizza una monospazzola, compiere movimenti circolari per una migliore copertura della superficie.
4. Pulire il pavimento con un aspiraliquidi, quindi sciacquarlo per eliminare i residui di materiale.
5. Installare quattro dischi diamantati Trizact™ HX BLU sotto un disco per pavimenti non aggressivo, ad esempio un disco 3M Scotch-Brite™ bianco o viola (**lato chiaro**), con il disco di fissaggio fornito in dotazione.
6. Utilizzare un detergente neutro o acqua. Compiere sei passaggi sul pavimento (il movimento avanti e indietro costituisce due passaggi). Se si utilizza una monospazzola, compiere movimenti circolari per una migliore copertura della superficie.
7. Pulire il pavimento con un aspiraliquidi, quindi sciacquarlo per eliminare i residui di materiale.

8. A questo punto il pavimento risulta estremamente liscio al tatto ed è pronto per l'operazione successiva: lucidatura, protezione o cristallizzazione.

### Manutenzione del disco:

1. Staccare i dischi dal supporto
2. Sciacquare sotto l'acqua corrente
3. Lasciare asciugare

Nota: Non lavare in lavatrice

### Caratteristiche del prodotto:

Colore: lato attivo bianco e lato posteriore ROSSO o BLU.

Spessore: 5 mm

Dimensioni: due formati: 12,8 cm (5") e 7,68 cm (3").

L'acqua, i detersivi e i prodotti di pulizia solitamente utilizzati per la manutenzione dei pavimenti non producono effetti significativi sul disco.

### Sicurezza:

È esclusiva responsabilità dell'utilizzatore verificare che i dischi diamantati Trizact™ HX siano idonei per la pavimentazione su cui si intende utilizzarli e per il metodo di applicazione prescelto. Alcune pavimentazioni possono rilasciare polveri pericolose per l'utilizzatore o gli astanti. È opportuno indossare un dispositivo di protezione per occhi, pelle e/o vie respiratorie per ridurre i rischi legati all'esposizione alle polveri sospese.

### Origine:

3M USA.