

3M Softex

Bollettino tecnico TD 625

Data: Marzo 2014

Descrizione:

Softex è un tappeto per ingressi composto da fibre di polipropilene incollate ad una struttura con trama 100% poliestere con supporto in vinile.

Posizionamento del prodotto:

- Tappeto asciugapassi ideale per ingressi, corridoi, ascensori, receptions...
- Basso Traffico: fino a 300 passaggi al giorno

Colori :

- Grigio
- Marrone

Colore supporto :

Nero

Peso e spessore* :

- Peso tessuto : 580 g/m²
- Peso totale 2850 g/m²
- Spessore : 7 mm

Misure:

- 40 x 60 cm
- 60 x 90 cm
- 130 x 180 cm

Bordature :

Bordato su tutti i lati (larghezza 25 mm)

Confezionamento:

- 40 x 60 cm: 15 tappeti/cartone
- 60 x 90cm: 6 tappeti/cartone
- Altre misure: 1 tappeto/cartone

Istruzioni per la pulizia:

Pulizia con aspirapolvere, sbattere periodicamente. Può essere lavato a mano o con macchine di lavaggio a estrazione/iniezione. La soluzione detergente deve avere una temperatura massima di 50°C.

Smaltimento:

Il prodotto può essere smaltito in appositi contenitori e/o incenerito. Si applica la normativa europea con codice CER 20-01-39 relativa allo smaltimento delle materie plastiche. Per l'eventuale riciclaggio, fare riferimento alla procedura locale per la gestione dei rifiuti.

Resistenza chimica :

Sostanza chimica testata	Resistenza
Acqua clorata	Eccellente

Condizioni di prova: 7 giorni di immersione totale

Resistenza: criteri di valutazione

- *Eccellente* = nessun impatto.
- *Buona* = lieve effetto sul prodotto, perdita di peso inferiore all'1%
- *Scarsa* = il prodotto diventa inadatto all'uso.

Infiammabilità :

In accordo alla NFP 92506 (FR): M3

Origine : Paesi Bassi/EU

Fonte di approvvigionamento: 3M Francia