



Nomad™ 3100

Tappeto d'ingresso a basso traffico

Scheda tecnica

TD 696

Descrizione

Nomad™ 3100 è un tappeto d'ingresso a basso traffico che consente una buona ritenzione di acqua e sporco.

Nomad™ 3100 presenta una struttura con 2 fibre differenti: polipropilene e polietilene tessute a ricciolo su un supporto in PVC.

Posizionamento ideale

- A basso traffico: fino a 500 passaggi al giorno
- Seconda barriera antispurco per interni
- Intervallo di temperatura: da 0 a 60 °C

Caratteristiche speciali

- Lavorazione con PP e PET
- Supporto antiscivolo in PVC
- Buona ritenzione e rimozione dello sporco e dell'acqua
- Consente il passaggio in sicurezza di pedoni e veicoli leggeri

Colori

Grigio e Marrone

Caratteristiche del prodotto

| Proprietà | Valori normali |
|---------------------------------------|----------------|
| Peso totale (senza bordo) | 3.750 g/mq |
| Spessore totale | 8,0 mm |
| Larghezza del bordo | 25 mm |
| Assorbimento totale | 3,8 lt/mq |
| Tempo di asciugatura (2 lt/mq) | 24 h |
| Infiammabilità Euroclasse EN1350-1 | Non testata |

Installazione

Installare il tappeto Nomad™ 3100 su pavimento asciutto e pulito.

3M Innovation

B&CS European Laboratory
CTC Laboratories
95250 Beauchamp, Francia

Suggerimenti per la pulizia

Manutenzione ordinaria

Pulire con aspirapolvere. Per ottenere i migliori risultati, utilizzare un aspirapolvere con spazzola battitappeto.

Pulizia intermedia

Questa operazione può essere effettuata con spazzola meccanica orizzontale.

Pulizia frequente delle macchie

Si raccomanda di rimuovere frequentemente eventuali gomme da masticare.

Pulizia periodica completa

Pulizia a iniezione/estrazione. La temperatura massima per la pulizia non dovrebbe superare i 50°C.

 Procedura di pulizia - IF 001

Dimensioni e imballaggio

| Dimensioni | |
|--------------|------------|
| 60 x 90 cm | 20 pz./ct. |
| 90 x 150 cm | 4 pz./ct. |
| 120 x 180 cm | 4 pz./ct. |

Smaltimento del prodotto

I rifiuti possono essere smaltiti in appositi container e/o inceneriti. Per il materiale plastico, il codice di smaltimento rifiuti previsto dalla direttiva europea è 20-01-39. Consultare la propria procedura di smaltimento rifiuti per l'eventuale riciclaggio.

Bibliografia

IF 001 Procedura di pulizia

